

CAMPANAS INDUSTRIALES LED

CAMPANAS	W	Tipo	Modelo	PF	IP	Diámetro	Material	Lúmenes	Temp. color	Voltaje	Ángulo	Driver
ELACCI-150LD120CW5	150	SMD Samsung	288x2835	>0,95	65	345mm	Aluminio	20.000	5.000 K	AC 200-245V	90°	LiFud Regulable 0-10, PWM, Resistencia
ELACCI-200LD120CW5	200	SMD Samsung	432x2835	>0,95	65	345mm	Aluminio	26.000	5.000 K	AC 200-245V	90°	LiFud Regulable 0-10, PWM, Resistencia



ELACCI-150LD120CW5



ELACCI-150LD120CW5



ELACCI-150LD120CW5



ELACCI-200LD120CW5



ELACCI-200LD120CW5



ELACCI-200LD120CW5

Y BAJO PEDIDO:

CAMPANAS	W	Tipo	Modelo	PF	IP	Diámetro	Material	Lúmenes	Temp. color	Voltaje	Ángulo	Driver
ELACCI-150LD120CW3									3.000 K			
ELACCI-150LD120CW4	150	SMD Samsung	288x2835	>0,95	65	345mm	Aluminio	20.000	4.000 K	AC 200-245V	120°	LiFud Regulable 0-10, PWM, Resistencia
ELACCI-150LD120CW6									6.000 K			
ELACCI-200LD120CW3									3.000 K			
ELACCI-200LD120CW4	200	SMD Samsung	432x2835	>0,95	65	345mm	Aluminio	26.000	4.000 K	AC 200-245V	120°	LiFud Regulable 0-10, PWM, Resistencia
ELACCI-200LD120CW6									6.000 K			

Todos nuestros productos tienen una duración superior a 25.000 h, con un ciclo de encendido/apagado mayor a 15.000. Además cuentan, como mínimo, con la clasificación energética "A" y cumplen las siguientes normativas:

CE RoHS LVD EMC

