





Datos técnicos / Technical data

ECO E14

 MODELOS E14  E14 MODELS	W	Tipo Type	Modelo Model	PF	Dimensiones Dimensions	Material Body Material	Lúmenes Lumens	Temp. color Colour temp.	Voltaje Voltage	Ángulo Angle
ELECOE14C37-5CW	5	SMD	9 x 2835	>0,5	37x100mm	Cerámico Ceramic	400	5.000 K	AC 170-260V	270°
ELECOE14G45-5CW	5	SMD	9 x 2835	>0,5	45x78mm	Cerámico Ceramic	400	5.000 K	AC 170-260V	270°

ECO E27

 MODELOS E27  E27 MODELS	W	Tipo Type	Modelo Model	PF	Dimensiones Dimensions	Material Body Material	Lúmenes Lumens	Temp. color Colour temp.	Voltaje Voltage	Ángulo Angle
ELECOE27G45-5CW	5	SMD	9 x 2835	>0,5	45x78mm	Cerámico Ceramic	400	5.000 K	AC 170-260V	270°
ELECOE27A60-10CW	10	SMD	10 x 2835	>0,5	37x100mm	Cerámico Ceramic	800	5.000 K	AC 170-260V	270°



ECO GU10

 MODELOS GU10  GU10 MODELS	W	Tipo Type	Modelo Model	PF	Dimensiones Dimensions	Material Body Material	Lúmenes Lumens	Temp. color Colour temp.	Voltaje Voltage	Ángulo Angle
ELECOGU10-6CW	6	SMD	11 x 2835	>0,5	50x61mm	Cerámico Ceramic	480	5.000 K	AC 170-260V	120°

ECO MR16

 MODELOS MR16  MR16 MODELS	W	Tipo Type	Modelo Model	Dimensiones Dimensions	Material Body Material	Lúmenes Lumens	Temp. color Colour temp.	Voltaje Voltage	Ángulo Angle
ELDCMR16-6.5A20WW	6,5	HPLED	4 x HPLED Osram	50x55mm	Aluminio Aluminium	450	3.000 K	DC 12V	20°
ELDCMR16-6.5A20CW						480	6.000 K		

ECO TUBOS

 MODELOS TUBOS  TUBES MODELS	W	Tipo Type	Modelo Model	PF	Dimensiones Dimensions	Material Body Material	Lúmenes Lumens	Temp. color Colour temp.	Voltaje Voltage	Ángulo Angle
ELECOT8-10C270CW	10	SMD	48 x 2835	>0,6	26x600mm	Cristal Glass	900	5.000 K	AC 165-265V	270°
ELECOT8-18C270CW	18	SMD	96 x 2835	>0,6	26x1200mm	Cristal Glass	1.600	5.000 K	AC 165-265V	270°



ELECOE14C37-5CW



ELECOE14G45-5CW



ELECOE27G45-5CW



ELECOE27A60-10CW



ELECOGU10-6CW







MR16-6,5W



ECOTUBOS T8

Dimensiones del embalaje/ Packaging dimensions

 ECOLINE  ECOLINE	Caja individual Individual box	Caja exterior Outer carton	Uds. por caja Pcs. per carton
ELECOE14C37-5CW	38x38x106 mm	410x200x235 mm	100
ELECOE14G45-5CW	46x46x85 mm	490x240x190 mm	100
ELECOE27G45-5CW	46x46x85 mm	490x240x190 mm	100
ELECOE27A60-10CW	60x60x112 mm	630x310x245 mm	100

 ECOLINE  ECOLINE	Caja individual Individual box	Caja exterior Outer carton	Uds. por caja Pcs. per carton
ELECOGU10-6CW	51x51x62 mm	540x265x145 mm	100
ELDCMR16-6.5A20WW/CW	53x53x69 mm	295x295x225 mm	50
ELECOT8-10C270CW	30x30x630 mm	650x210x215 mm	25
ELECOT8-18C270CW	30x30x1200 mm	1250x210x215 mm	25

Todos nuestros productos tienen una duración superior a 25.000 h, con un ciclo de encendido/apagado mayor a 15.000. Además cuentan, como mínimo, con la clasificación energética "A" y cumplen las siguientes normativas:
All our products have a lifespan higher than 25,000 h, with more than 15,000 switching cycles. In addition to this, they have, at least, the energy rating "A" and comply with the following directives:

CE RoHS LVD EMC