

Datos técnicos / Technical data

TIRAS LED / STRIP LED

TIRAS LED STRIP LED	Potencia por m Power per m	Tipo Type	Modelo Model	IP	Leds por m Leds per m	Dimensiones Dimensions	Lúmenes Lumens	Temp. color Colour temp.	Voltaje Voltage
ELDCSL-505030WW ELDCSL-505030CW	7.2W	SMD	30x5050	65	30	5.000 x 10 x 3 mm	>300	2.700 K 6.000 K	DC12V
ELDCSL-3528120WW ELDCSL-3528120CW	9.6 W	SMD	120x3528	65	60	5.000 x 8 x 3 mm	>480	2.700 K 6.000 K	DC12V
ELDCSL-505060WW ELDCSL-505060NW ELDCSL-505060CW	14.4 W	SMD	60 x 5050	65	60	5.000 x 10 x 3 mm	>900	2.700 K 4.000 K 6.000 K	DC12V
ELDC24SL-505060WW ELDC24SL-505060NW ELDC24SL-505060CW	14.4 W	SMD	60 x 5050	65	60	5.000 x 10 x 3 mm	>900	2.700 K 4.000 K 6.000 K	DC24V
ELDCSL-505060RGB	14.4 W	SMD	60x5050	65	60	5.000 x 10 x 3 mm	-	RGB	DC12V
ELDC24SL-505060RGB	14.4 W	SMD	60x5050	65	60	5.000 x 10 x 3 mm	-	RGB	DC24V

Para garantizar un uso correcto del producto, las tiras led deben instalarse sobre de un perfil metálico. La garantía no cubre ningún daño causado por la violación de las recomendaciones.
To ensure the correct use of this product, strips led must be installed on metallic profiles. The warranty does not cover any damage caused owing to a breach of the recommendations.

ACCESORIOS / ACCESSORIES

ACCESORIOS TIRAS LED STRIP LED ACCESSORIES	Compuesto por Consisting of	Voltaje Voltage	Corriente máxima Maximun current	Output	Válido para Valid for
ELACC-KITRGB ELACC-KITRGB24	Controlador + mando Controller + remote control	DC 12V DC 24V	6 A (2A por color) 6 A (2A per color)	+GBR	ELDCSL-505060RGB ELDC24SL-505060RGB

ACCESORIOS / ACCESSORIES

ACCESORIOS TIRAS LED LED STRIP ACCESSORIES	Compuesto por Consisting of	Voltaje Voltage	Corriente de salida Output current	Válido para Valid for
ELACC-AMPRGB	Amplificador para tiras led RGB LED strips RGB amplifier	DC 12-24V	12 A	ELDCSL-505060RGB ELDC24SL-505060RGB



STRIP LED



RGB STRIP LED



ELACC-KITRGB



ELACC-AMPRGB

Dimensiones del embalaje/ Packaging dimensions

TIRAS LED STRIP LED	Caja individual Individual box	Caja exterior Outer carton	Uds. por caja Pcs. per carton
ELDCSL-505030WW ELDCSL-505030CW	215x245 mm	340x250x220 mm	20
ELDCSL-3528120WW ELDCSL-3528120CW ELDCSL-505060WW	215x245 mm	250x250x220 mm	20
ELDCSL-505060NW ELDCSL-505060CW ELDC24SL-505060WW	215x245 mm	340x250x220 mm	20
ELDC24SL-505060NW ELDC24SL-505060CW	215x245 mm	340x250x220 mm	20
ELDCSL-505060RGB	215x245 mm	340x250x220 mm	20
ELDC24SL-505060RGB	215x245 mm	340x250x220 mm	20

Todos nuestros productos tienen una duración superior a 25.000 h, con un ciclo de encendido/apagado mayor a 15.000. Además cuentan, como mínimo, con la clasificación energética "A" y cumplen las siguientes normativas:
All our products have a lifespan higher than 25,000 h, with more than 15,000 switching cycles. In addition to this, they have, at least, the energy rating "A" and comply with the following directives:

CE RoHS LVD EMC



