

Datos técnicos / Technical data



ECOTUBOS T8 / T8 ECOTUBES

 ECOTUBOS T8  T8 ECOTUBES	W	Tipo Type	Modelo Model	PF	Dimensiones Dimensions	Material Body Material	Carcasa Housing	Lúmenes Lumens	Temp. color Colour temp.	Voltaje Voltage	Ángulo Angle
ELACECOT8-9M120NW ELACECOT8-9M120CW	9	SMD	45 x 2835 Epistar	>0,9	588x26mm	Aluminio Aluminium	Opaca Milky	1.030 1.075	4.000 K 6.000 K	AC 90-265V	120°
ELACECOT8-9T120NW* ELACECOT8-9T120CW*	9	SMD	45 x 2835 Epistar	>0,9	588x26mm	Aluminio Aluminium	Transparente Transparent	1.030 1.075	4.000 K 6.000 K	AC 90-265V	120°
ELACECOT8-18M120NW ELACECOT8-18M120CW	18	SMD	90 x 2835 Epistar	>0,9	1.198x26mm	Aluminio Aluminium	Opaca Milky	2.020 2.080	4.000 K 6.000 K	AC 90-265V	120°
ELACECOT8-18T120NW* ELACECOT8-18T120CW*	18	SMD	90 x 2835 Epistar	>0,9	1.198x26mm	Aluminio Aluminium	Transparente Transparent	2.020 2.080	4.000 K 6.000 K	AC 90-265V	120°
ELACECOT8-24M120NW ELACECOT8-24M120CW	24	SMD	120 x 2835 Epistar	>0,9	1.498x26mm	Aluminio Aluminium	Opaca Milky	>2.400	4.000 K 6.000 K	AC 90-265V	120°
ELACECOT8-24T120NW* ELACECOT8-24T120CW*	24	SMD	120 x 2835 Epistar	>0,9	1.498x26mm	Aluminio Aluminium	Transparente Transparent	>2.400	4.000 K 6.000 K	AC 90-265V	120°

*Tubos transparentes: consultar disponibilidad.
*Transparent tubes: check availability.



PANELES LED / LED PANELS

 PANELES  PANELS	W	Tipo Type	Modelo Model	PF	Dimensiones Dimensions	Material Body Material	Lúmenes Lumens	Temp. color Colour temp.	Voltaje Voltage	Ángulo Angle
ELACPL-36A120CW	36	SMD	256 x 3014 Lextar	>0,85	596x596x10.4mm	Aluminio - Acrílico Aluminium - Acrylic	2.300	6.000 K	AC 220-240V	120°
ELACPL-48A120CW	48	SMD	376 x 3014 Lextar	>0,85	596x596x10.4mm	Aluminio - Acrílico Aluminium - Acrylic	3.300	6.000 K	AC 220-240V	120°





ELACPL-36A120CW
SMD - 36 W



ELACPL-48A120CW
SMD - 48 W



LED STARTER



 LED STARTER  LED STARTER	Válido para Valid for
LEDSTARTER	Tubos Led T8 // LED T8 Tubes



T8 LED TUBE STARTER

Dimensiones del embalaje/ Packaging dimensions

 ECOTUBOS T8  T8 ECOTUBES	Caja individual Individual box	Caja exterior Outer carton	Uds. por caja Pcs. per carton
ELACECOT8-9	650x35x35 mm	660x175x175 mm	25
ELACECOT8-18	1260x35x35 mm	1270x175x175 mm	25
ELACECOT8-24	1560x35x35 mm	1570x175x175 mm	25

 PANELES  PANELS	Caja individual Individual box	Caja exterior Outer carton	Uds. por caja Pcs. per carton
ELACPL-36A120CW	640x82x640 mm	680x665x280 mm	3
ELACPL-48A120CW	640x82x640 mm	680x665x280 mm	3

Todos nuestros productos tienen una duración superior a 25.000 h, con un ciclo de encendido/apagado mayor a 15.000. Además cuentan, como mínimo, con la clasificación energética "A" y cumplen las siguientes normativas:
All our products have a lifespan higher than 25,000 h, with more than 15,000 switching cycles. In addition to this, they have, at least, the energy rating "A" and comply with the following directives:

CE RoHS LVD EMC

