

## Datos técnicos / Technical data



### CAMPANAS LED / HIGH BAY LED LIGHTS

 CAMPANAS  HIGH BAY LIGHTS	W	Tipo Type	Modelo Model	PF	IP	Dimensiones Dimensions	Peso Weight	Material Body Material	Lúmenes Lumens	Temp. color Colour temp.	Voltaje Voltage	Ángulo Angle	Driver
ELACCI-100MWD120NW ELACCI-100MWD120CW	100	SMD Regulable SMD Dimmable	126x3030	>0,95	65	380x190mm	4,10kg	Aluminio Aluminium	14.200 14.500	4.000 K 6.000 K	AC 200-240V	120°	Mean Well HBG-100-60B 
ELACCI-160MWD120NW ELACCI-160MWD120CW	160	SMD Regulable SMD Dimmable	180x3030	>0,95	65	380x190mm	4,40kg	Aluminio Aluminium	22.800 23.200	4.000 K 6.000 K	AC 200-240V	120°	Mean Well HBG-160-60B 
ELACCI-200MW120NW ELACCI-200MW120CW	200	SMD	252x3030	>0,95	65	380x190mm	4,50kg	Aluminio Aluminium	25.500 29.000	4.000 K 6.000 K	AC 200-240V	120°	Mean Well HBG-240-60A 
ELACCI-240MW120NW* ELACCI-240MW120CW*	240	SMD	306x3030	>0,95	65	380x190mm	4,50kg	Aluminio Aluminium	34.000 34.500	4.000 K 6.000 K	AC 200-240V	120°	Mean Well HBG-240-60A 

\* Bajo pedido / On request





### DIFUSOR / REFLECTOR

 DIFUSOR CAMPANAS  HIGH BAY LIGHTS REFLECTOR	Ángulo Angle	Valido para Valid for
ELACC-CI60	60°	Todos los modelos de campanas industriales All high bay lights models



## Dimensiones del embalaje/ Packaging dimensions

 CAMPANAS  HIGH BAY LIGHTS	Caja individual Individual box	Caja exterior Outer carton	Uds. por caja Pcs. per carton
ELACCI-100MWD120NW ELACCI-100MWD120CW	410x410x160 mm	880x425x425 mm	5
ELACCI-160MWD120NW ELACCI-160MWD120CW	410x410x160 mm	880x425x425 mm	5
ELACCI-200MW120NW ELACCI-200MW120CW	410x410x160 mm	880x425x425 mm	5
ELACCI-240MW120NW* ELACCI-240MW120CW*	410x410x160 mm	880x425x425 mm	5

Todos nuestros productos tienen una duración superior a 25.000 h, con un ciclo de encendido/apagado mayor a 15.000. Además cuentan, como mínimo, con la clasificación energética "A" y cumplen las siguientes normativas:  
All our products have a lifespan higher than 25,000 h, with more than 15,000 switching cycles. In addition to this, they have, at least, the energy rating "A" and comply with the following directives:

